
KARTA PRODUKTU
ART. R 00356 MULTI

PRZEZNACZENIE: ICH ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE WYPŁYWU WODY O STAŁEJ TEMPERATURZE, USTALONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ADMINISTRATORA WĘZŁA SANITARNEGO, NIEZALEŻNIE OD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW I PARAMETRÓW W INSTALACJACH WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ.





- ✓ Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, podtynkowy.
- ✓ Kwadratowa rozeta ze stali nierdzewnej o wymiarach 180 x 180 mm, mosiężne chromowane pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej.
- ✓ Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- ✓ Wyposażony w filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, półśrubunki.
- ✓ Posiada dwa wyloty wody zmieszanej.
- ✓ Duża wydajność - przepływ do 90 l/min – stwarza możliwość podłączenia większej ilości armatury czerpalnej – nawet tylko w jednym obiegu wody zmieszanej po zaślepieniu jednego z wylotów.
- ✓ Możliwość wykorzystania alternatywnie tylko jednego z wylotów (górnego lub dolnego) ułatwia prace instalacyjne.
- ✓ Przyłącza – 1”.
- ✓ Zakres regulacji temperatury : Δt = 20 - 60 °C
- ✓ Ciśnienie maksymalne : Pmax = 9 bar
- ✓ Temperatura maksymalna wody gorącej : Tmax = 85°C
- ✓ Wymagane jest zachowanie różnicy min. 10°C pomiędzy temperaturą wody zmieszanej i gorącej.
- ✓ Producent: RIVER Włochy


Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: Hydrostop Sp. C.

www.hydrostop.com.pl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1"	
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej	od 20ºC do 60ºC	
Ciśnienie maksymalne / zalecane	9 bar / od 1 do 4 bar	
Temperatura max. wody gorącej	85 ºC	
Minimalna wymagana różnica temperatury wody gorącej i zmieszanej	ΔT = 10 ºC	
Wydajność (przepływ przy ciśnieniu 4 bar)	105 l/min.	

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA R 00356

KRZYWA WYDAJNOŚCI MIESZACZA R 00356 W ZALEŻNOŚCI OD CIŚNIENIA DYSPOZYCYJNEGO



P (bar)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Q (l/min)	44	54	65	75	85	105