
KARTA PRODUKTU
ART. R 00381 – 1/2”
ART. R 00382 – 3/4”,
ART. R 00384 -1”

PRZEZNACZENIE: ICH ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE WYPŁYWU WODY O STAŁEJ TEMPERATURZE, USTALONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ADMINISTRATORA WĘZŁA SANITARNEGO, NIEZALEŻNIE OD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW I PARAMETRÓW W INSTALACJACH WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ.





ϕ	A	B
1/2"	120	69
3/4"	140	78
1"	189	89

- ✓ Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowanym w ºC.
- ✓ Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- ✓ Mieszacz posiada filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne oraz półśrubunki.
- ✓ Mieszacz przeznaczony jest do małych instalacji ciepłej wody użytkowej, do instalacji grzewczych oraz instalacji solarnych.
- ✓ Producent: RIVER Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2" , 3/4" , 1"	
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej	od 25ºC do 65 ºC	
Ciśnienie maksymalne / zalecane	9 bar / od 1 do 4 bar	
Temperatura max. wody gorącej	110 ºC	
Minimalna wymagana różnica temperatury wody gorącej i zmieszanej	ΔT = 10 ºC	
Wydajność (przepływ przy ciśnieniu 3 bar)	1/2" - 40 l/min. 3/4" - 55 l/min. 1" - 75 l/min.	

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: Hydrostop Sp. C.

www.hydrostop.com.pl