
KARTA PRODUKTU

ART. R 00321 – 1/2”

ART. R 00322 – 3/4”

PRZEZNACZENIE: ICH ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE WYPŁYWU WODY O STAŁEJ TEMPERATURZE, USTALONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB ADMINISTRATORA WĘZŁA SANITARNEGO, NIEZALEŻNIE OD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW I PARAMETRÓW W INSTALACJACH WODY ZIMNEJ I GORĄCEJ.





- ✓ Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- ✓ Mieszacz posiada filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, półśrubunki.
- ✓ Producent: RIVER Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2" , 3/4"	
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej	od 20ºC do 65 ºC	
Ciśnienie maksymalne / zalecane	10 bar / od 1 do 4 bar	
Temperatura max. wody gorącej	85 ºC	
Minimalna wymagana różnica temperatury wody gorącej i zmieszanej	ΔT = 10 ºC	
Wydajność (przepływ przy ciśnieniu 4 bar)	1/2" - 75 l/min. 3/4" - 78 l/min.	

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: Hydrostop Sp. C.

www.hydrostop.com.pl