
KARTA PRODUKTU
ART. HP 122 NAVI

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 10 do 30 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 9l/min.
- ✓ Prostokątna rozeta ze stali nierdzewnej o wymiarach 160 x 135 mm.
- ✓ W wyposażeniu filtr siatkowy.
- ✓ Przyłącza półśrubunki 1/2”.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	regulowany od 10 - 30 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl