
KARTA PRODUKTU
ART. R 00749/2

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, natynkowa, z chromowaną rurą zakończoną głowicą natryskową.
- ✓ Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii.
- ✓ Podłączenie do instalacji za pomocą mimośrodów.
- ✓ Czas wypływu wody ok. 30 sekund.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 10 l/min.
- ✓ Bateria posiada standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych.
- ✓ Bateria wyposażona w filtry siatkowe, zawory zwrotne, mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	mimośrodowe ½”	
klasa przepływu	klasa A	
rozstaw króćców przyłączeniowych	140 – 160 mm	
czas przepływu	regulowany od 15 - 50 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	