
KARTA PRODUKTU
ART. H 726

PRZEZNACZENIE: INSTALOWANA W SZCZEGÓLNOŚCI W TOALETACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ALE TAKŻE W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, GDZIE WARUNKI HIGIENY SĄ ZAOSTRZONE I NIE POZWALAJĄ DOTYKAĆ ARMATURY DŁONIĄ.





- ✓ Samozamykająca się zawór czasowy uruchomiany udem.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.
- ✓ Regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 5 do 15 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Zawór przeznaczony do wbudowania w obudowę umywalki ze stali nierdzewnej.
- ✓ Otwór w umywalce niezbędny do zamontowania zaworu standardowy Ø 35 mm.
- ✓ Przyłącza 1/2”.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	regulowany 5 - 15 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl