
KARTA PRODUKTU
ART. HPT 225B

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa, elektroniczna (typu touch) z mieszaczem wody zimnej i gorącej.
- ✓ Uruchomienie baterii poprzez dotknięcie górnego włącznika.
- ✓ Zamknięcie wypływu wody samoczynnie po upływie 30 sek. lub natychmiast po ponownym dotknięciu włącznika.
- ✓ Regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
- ✓ Chromowana okrągła rozeta o średnicy 195 mm.
- ✓ Bateria wyposażona w dwa zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej.
- ✓ Zasilanie alkaliczną baterią 9V.
- ✓ Przyłącza - półśrubunki 1/2”.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	½”	
klasa przepływu	klasa A	
zasilanie	DC 9V lub 230V 0,2A / 9V 0,5A	bistable
ciśnienie max / ciśnienie zalecane	10 bar / 1 - 5 bar	
Temperatura wody max. / temp. zalecana	75ºC / 65ºC	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl