
# KARTA PRODUKTU
# ART. ALFA 2/T

**PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO**






- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa, ze spryskiwaczem.
- ✓ Obrotowa wylewka teleskopowa z możliwością regulacji długości od 260 do 380 mm.
- ✓ Wspornik mocujący baterię do ściany.
- ✓ Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.
- ✓ Bateria wyposażona w dwa zawory zwrotne oraz elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- ✓ Głowica w zaworze wylewki suwakowa.
- ✓ Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
- ✓ Przyłącza 3/8".

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| przyłącza | wężyki elastyczne 3/8” | |
| klasa przepływu | klasa A | |
| temperatura wody max / zalecana | 90ºC / do 65 ºC | |
| ciśnienie wody max. / zalecane | 10 bar / do 6 bar | |
| klasa akustyczna | niesklasyfikowane Lap > 30 | |

**Producent: Hydrostop Sp. C.**
www.hydrostop.com.pl