
KARTA PRODUKTU
ART. ALFA 5

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO





- ✓ Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa, ze spryskiwaczem.
- ✓ Obrotowa wylewka.
- ✓ Wspornik mocujący baterie do ściany.
- ✓ Głowica w zaworze wylewki suwakowa.
- ✓ Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
- ✓ Bateria wyposażona w dwa zawory zwrotne.
- ✓ Odległość rury baterii od ściany 9 cm.
- ✓ Zasięg wylewki od ściany 31 cm.
- ✓ Przyłącza - standardowe mimośrody, rozstaw 150 mm.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	mimośrody ½”	
Rozstaw króćców przyłączeniowych	150 mm	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl