
KARTA PRODUKTU
ART. OMEGA 03

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO





- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętłami, ze spryskiwaczem.
- ✓ Wspornik mocujący baterie do ściany.
- ✓ Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.
- ✓ Bateria wyposażona w dwa zawory zwrotne.
- ✓ Głowice w korpusie baterii suwakowe.
- ✓ Rozstaw przyłączy korpusu baterii - 155 mm.
- ✓ Przyłącza 1/2".

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	½”	
Rozstaw króćców przyłączeniowych	155 mm	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	