
KARTA PRODUKTU
ART. RT-26

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO





- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa ze spryskiwaczem .
- ✓ Wylewka obrotowa.
- ✓ Wspornik mocujący baterię do ściany.
- ✓ Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.
- ✓ Bateria wyposażona w dwa zawory zwrotne oraz elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- ✓ Przyłącza 3/8”.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	wężyki elastyczne 3/8”	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl