

KARTA PRODUKTU
ART. SP2-K2

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO





- ✓ Bateria stojąca zlewozmywakowa, mieszająca, jednouchwytowa, z obrotową wylewką, spryskiwaczem prostym, z wężem ciśnieniowym i uchwytem ściennym spryskiwacza.
- ✓ W zestawie dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8″ i dwa zawory zwrotne.
- ✓ Standardowy wąż ciśnieniowy – 110 cm.
- ✓ Możliwość zakupu z wężem 200 i 300 cm.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	wężyki elastyczne 3/8”	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	