
KARTA PRODUKTU
ART. 824 FLEXI

PRZEZNACZENIE: WYPOSAŻANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH INSTALOWANYCH W TOALETACH I SANITARIATACH PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH ORAZ W KUCHNIACH







- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa z pokrętłami.
- ✓ Wylewka elastyczna w różnych kolorach – pomarańczowym, zielonym, czarnym, czerwonym i niebieskim.
- ✓ Wysokość baterii zmienna w zależności od ukształtowania wylewki.
- ✓ Całkowita długość elastycznej wylewki 530 mm.
- ✓ Głowice baterii suwakowe.
- ✓ Średnica króćców przyłączeniowych wody zimnej i gorącej – 1/2".
- ✓ Rozstaw króćców przyłączeniowych - 155 mm.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	$^1/_2$”	
rozstaw króćców przyłączeniowych	155 mm	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	Niesklasyfikowane Lap>30	