
KARTA PRODUKTU
ART. EPP

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Elektroniczny podtynkowy automat do pisuaru.
- ✓ W wyposażeniu podtynkowa puszka montażowa o wymiarach 115 x 150 x 80 m.
- ✓ Chromowana rozeta o wymiarach 160 x 160 mm.
- ✓ Filtr siatkowy i zawór odcinający.
- ✓ Przyłącza 1/2".
- ✓ Zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4 x 1,5V.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa 1,5	
zasilanie	DC 6V (alkaliczne 4 x 1,5V)	bistable
ciśnienie max / ciśnienie zalecane	10 bar / 1 - 5 bar	
Temperatura wody max.	do 35ºC	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Dystrybutor: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl