
KARTA PRODUKTU
ART. 100748 2VP

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i gorącej.
- ✓ Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody od 15 do 50 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 9 l/min.
- ✓ Wandaloodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- ✓ W zestawie filtry siatkowe i zawory zwrotne.
- ✓ Rozeta ze stali nierdzewnej o średnicy 145 mm.
- ✓ Przyłącza 1/2”.
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	regulowany od 15 - 50 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	