
KARTA PRODUKTU
ART. HP 301 NAVI

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa z termostatycznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.
- ✓ Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem, regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 10 do 30 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 9 l/min,
- ✓ Bateria wyposażona w filtry siatkowe , zawory zwrotne i zawory odcinające oraz podtynkowa puszka montażowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 210 x 205 x 75 mm.
- ✓ Kwadratowa rozeta ze stali nierdzewnej o wymiarach 225 x 225 mm.
- ✓ Przyłącza - półśrubunki 1/2”.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	regulowany od 10 - 30 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	