
KARTA PRODUKTU
ART. R 00716/2

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca, z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.
- ✓ Regulacja temperatury wody ustawiana przez administratora obiektu.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 5 do 20 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- ✓ W komplecie: dwa przyłącza elastyczne oraz dwa zawory zwrotne 3/8".
- ✓ Przepływ ok 10 l/min.
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	Wężyki elastyczne z końcówką 3/8"	
klasa przepływu	klasa A	
czas przepływu	Regulowany 5 – 20 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	