
KARTA PRODUKTU

ART. E 02E/AC, ART. E 02B/AC

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką, z mechanicznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 6 l/min.
- ✓ Wandaloodporna - bateria blokuje wypływ wody po 1 minucie ciągłego działania.
- ✓ Wyposażona w mechanizm zapobiegający tworzeniu się bakterii Legionella - bateria uruchamia się samoczynnie po 24h od ostatniego użycia.
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Art. E 02/E/AC - zasilana z zasilacza 230/6V.

Art. E 02/B/AC - zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4 x 1,5V.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	wężyki elastyczne 3/8"	
klasa przepływu	klasa Z	
zasilanie	6V DC lub zasilacz 230V AC/6 V DC	bistable
ciśnienie max / ciśnienie zalecane	8bar / 1 - 5 bar	
Dopuszczalna temperatura wody	5ºC - 65ºC	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	