
KARTA PRODUKTU
ART. HD 720

PRZEZNACZENIE: INSTALOWANA W SZCZEGÓLNOŚCI W TOALETACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ALE TAKŻE W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, GDZIE WARUNKI HIGIENY SĄ ZAOSTRZONE I NIE POZWALAJĄ DOTYKAĆ ARMATURY DŁONIĄ.







- ✓ Samozamykający się zawór kolanowy do montowania pod umywalką.
- ✓ Uruchomienie wypływu wody kolanem poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 5 do 25 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Zawór osadzony jest we wsporniku ze stali nierdzewnej ułatwiającym montaż i wzmacniającym konstrukcję.
- ✓ Przepływ ok. 7 l/min.
- ✓ Przyłącza 1/2”.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa Z	
czas przepływu	regulowany od 5 do 25 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl