
KARTA PRODUKTU
ART. H 724, ART. H 724 Eco 6

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY







ECO

- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, natynkowa, z chromowaną rurą zakończoną głowicą natryskową z deszczownicą na przegubie.
- ✓ Średnica deszczownicy: 200 mm.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej.
- ✓ Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 10 do 30 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Przyłącza 1/2”.

Nowa wersja **art. H 724 Eco 6**
Bateria z ograniczonym przepływem wody do 6 l/min.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2”	
klasa przepływu	klasa Z	
czas przepływu	regulowany od 10 - 30 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl