
KARTA PRODUKTU
ART. H 740/FS NAVI

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY





- ✓ Samozamykająca się bateria natryskowa, natynkowa, z chromowaną rurą zakończoną głowicą natryskową z metalowym sitkiem na przegubie.
- ✓ Średnica głowicy natryskowej: 120 mm.
- ✓ Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii.
- ✓ Podłączenie do instalacji wodociągowej za pomocą mimośrodów.
- ✓ Czas wypływu wody regulowany od 10 do 30 sekund.
- ✓ Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.
- ✓ Wodooszczędna - przepływ ok. 7 l/min.
- ✓ Bateria posiada standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych.
- ✓ Bateria wyposażona w filtry siatkowe, zawory zwrotne.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	mimośrodowe ½”	
klasa przepływu	klasa Z	
rozstaw króćców przyłączeniowych	140 – 160 mm	
czas przepływu	regulowany od 10 - 30 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	