
KARTA PRODUKTU


ART. EU 5 Eco 3, ART. EU 5 Eco 4

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY









- ✓ Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca sterowana fotokomórką.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.
- ✓ Zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4 x 1,5V.
- ✓ Przyłącze 1/2”.

Nowa wersja **art. EU 5 Eco 3**

Bateria z ograniczonym przepływem wody do 3 l/min.

Nowa wersja **art. EU 5 Eco 4**

Bateria z ograniczonym przepływem wody do 4 l/min.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa Z	
zasilanie	DC 6V (alkaliczne 4 x 1,5V)	bistable
ciśnienie max / ciśnienie zalecane	10 bar / 1 - 5 bar	
Temperatura wody max. / zalecana	75ºC / do 65ºC	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Dystrybutor: Hydrostop Sp. C.

www.hydrostop.com.pl